



## ACUPOL

*Bouw*

### Toepassingen

Geschikt als alternatief op traditionele minerale wol producten in onder meer

- A. Woningbouw als bv spouwisolatie
- B. Utiliteitsbouw als bv isolatie van Metalstud tussenwanden
- C. Staalbouw als geluidisolatie en -absorptie in (geperforeerde) binnendozen

### Product

Geluidabsorberend polyesterwol, vervaardigd uit vezels afkomstig uit gerecyclede PET-flessen  
Kleur lichtgroen

Toepassing	Dikte	Densiteit	Plaatafmeting
A.	60 mm	15 kg/m <sup>3</sup>	1200 x 600 mm
B.	45 mm	12 kg/m <sup>3</sup>	2500 x 560 mm
C.	90 mm	40 kg/m <sup>3</sup>	1200 x 500 mm

### Eigenschappen

Brandvertragend EN 13501:2002 klasse B  
Rookvorming bij brand EN 13501:2002 klasse S1  
Druppelvorming bij brand EN 13501:2002 klasse d0  
Thermisch gebonden  
Vochtbestendig  
UV bestendig  
Huidvriendelijk, anti allergie  
Thermische isolatie 0,35

### Verwerking

Te versnijden met scherp isolatie- of stanleymes of Bosch GSG300  
Uitstekend te watersnijden of stansen  
Bij volumes > 1000 kg op maat leverbaar

### Opties

Optioneel leverbaar met zelfklevende achterzijde  
Tevens te bevestigen met klittenband  
In diverse varianten beschikbaar voor verschillende toepassingen