



## ACUPOL

Maritiem

### Toepassingen

Geschikt als alternatief op traditionele schuim- en minerale wol producten in onder meer

- A. Spouwwulling van scheidingswanden en vloeren
- B. Technische isolatie van installaties
- C. Geluidabsorptie in motorruimte

### Product

Geluidabsorberend polyesterwol, vervaardigd uit vezels afkomstig uit gerecyclede PET-flessen  
Kleur lichtgroen



Toepassing	Dikte	Densiteit	Plaatafmeting	Toplaag
A.	40 mm	12 kg/m <sup>3</sup>	1200 x 1000 mm	
B.	15 mm	12 kg/m <sup>3</sup>	1200 x 1000 mm	
C.	40 mm	30 kg/m <sup>3</sup>	1200 x 1000 mm	Aluminium

### Eigenschappen

Vochtbestendig  
Brandverdragend EN 13501:2002 klasse B  
Rookvorming bij brand EN 13501:2002 klasse S1  
Druppelvorming bij brand EN 13501:2002 klasse d0  
Thermisch gebonden  
UV bestendig  
Huidvriendelijk, anti allergie  
Thermische isolatie 0,35

### Verwerking

Te versnijden met scherp isolatie- of stanleymes of Bosch GSG300  
Uitstekend te watersnijden of stansen  
Bij volumes > 1000 kg op maat leverbaar

### Opties

Optioneel leverbaar met zelfklevende achterzijde  
Leverbaar met diverse (decoratieve) toplagen  
Tevens te bevestigen met klittenband  
In diverse varianten beschikbaar voor verschillende toepassingen